

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BICICLETTA

TELAIO

Esterno: satin su tubo orizzontale e obliquo, patch tubo piantone, 1k su triangolo posteriore, unidirezionale sulle fasciature

Interno: torayca UD M30sc/ T1100G

Peso 720 grammi (taglia 54, non verniciato)

Geometria standard: su misura

Colore standard: personalizzato

Tubo Sterzo Conico 1"1/2 – 1"1/2

Scatola movimento: BB86

Reggisella Ø 27,2 mm

Freno Anteriore – Flat mount/ Disc, perno passante 12*100 mm

Freno Posteriore – Flat mount/ Disc, perno passante 12*142 mm

Passaggio cavi integrato (tutti i tipi di gruppo)

Dimensione Max Copertura: 33 mm

Bloccasella: integrato

Tipologia telaio: tube to tube con sistema brevettato iws internalwrappingsystem che permette di avere le proprietà del monoscocca senza limiti di taglia.

SPECIFICHE TECNICHE

Gruppo **Shimano** Dura Ace Di2 disc

Ruote Di Luca Made in Italy 35mm

Attacco e Manubrio **Fsa Carbon**

Sella **Prologo** Dimension Carbon

Copertoncini **Vittoria Corse** Graphene

CERTIFICAZIONI

Telaio certificato e conforme allo **standard ISO 4210-6**.

Il **processo di verniciatura** è effettuato interamente a mano; la **cromatura** è ottenuta con **procedimento ecologico**, protetta con vernici a ridotto peso specifico, resistenti a oli, grassi, benzine ed alcool. Tutti i prodotti vernicianti utilizzati sono classificati ed etichettati secondo il **Regolamento CE 1272/2008** e conformi al **Regolamento CE 1907/2006 REACH** per il rispetto della normativa ambientale vigente.